

## ctx10S ALKA MINUS



Granulado composto para reduzir a alcalinidade total da água quando esta estiver acima de 150 ppm. É indispensável para um tratamento ideal da água, prevenindo o desequilíbrio do pH.

| GRANULATED                                                                        | EFFICACY  | ALL TYPES OF POOLS                                                                  | DOSAGE                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | IMMEDIATE |  | 250g /10m <sup>3</sup> |

### PROPIEDADES

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Aspecto             | Sólido cristalino |
| Cor                 | Amarelado         |
| pH (10% 20°C)       | 1.0-1.4           |
| Solubilidade a 20°C | 1.0-1.4           |

### MODO DE EMPREGO

Agregar 25g do produto para reduzir em 10 ppm a alcalinidade total para cada m<sup>3</sup> de água, sendo esta dose orientativa. A alcalinidade total da água deve estar entre 125-150 ppm (CO<sub>3</sub>Ca), e o controle deve ser feito através de um kit de teste uma vez por semana.

### DOSAGEM

Dividir a dose em três partes iguais e incorporar cada uma delas a cada 6-8 horas, distribuindo por todo o volume da piscina com a filtragem em funcionamento por pelo menos 1 hora. Dessa forma, é possível reduzir a alcalinidade sem alterar o pH.